

Услуги

Изравняване на основата чрез саморазливна шпакловка

02-01-08 15:15

Създадена преди: 152 days

Категория: Услуги

За правилния и добър монтаж на всяка настилка, трябва да обърнете особено внимание на основата. Ако основата не е равна, напукана е или пък не е суха, това неминуемо ще създаде проблем при и след монтажа на настилка.

Независимо от вида на основата, има няколко общи изисквания, които трябва да бъдат спазени.

1. Основата трябва да е идеално суха и чиста, да няма остатъчни петна от масла, прах, гипсови остатъци и др. Не е желателно да има пукнатини – при наличие на такива, е хубаво те да се запълнят.
2. Когато съществуващата основа е със стара настилка – мокет или балатум – добре би било те да бъдат отстранени.
3. Нездравите участъци от основата се отстраняват и отворите се запълват с подходящи материали.

Полагането на саморазливна шпакловка включва:

1. Основата се почиства с промишлена прахосмукачка.
2. Нанасяне на дълбокопроникващ грунд (когато предишната замазка е суха / стара /, е желателно да се покрие до 2 - 3 пъти с грунд).
3. Полагане на саморазливната шпакловка.
4. След изсъхване (\approx 48 часа), за по- добра гладкост на повърхността, се шлайфа с професионална шлайф машина със съответната по едрина шкурка.
5. След това се почиства с прахосмукачка и се грундира.

Като извършим и тази операция, вече имаме напълно равен, гладък и готов за полагане на настилка под.